

Introdução Programação

Prof. Ildo Ramos Vieira

Graduado em ciências de computação – UFC

Especialista em Segurança de Informação - IGTI

Mestre em ciências de computação - UFC

Doutorando em Engenharia de Teleinformática – UFC

E-mail – ildoramos@estacio.br



Linguagem C: Array: vetores e matrizes

Prof. Ildo Ramos Vieira

Por que usar array?

- ❑ As variáveis declaradas até agora são capazes de armazenar um único valor por vez.
 - ❑ Sempre que tentamos armazenar um novo valor dentro de uma variável, o valor antigo é sobrescrito e, portanto, perdido

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
    float x = 10;
    printf("x = %f\n", x);
    x = 20;
    printf("x = %f\n", x);
    system("pause");
    return 0;
}
```

Saída

x = 10.000000

x = 20.000000



Array

- Array ou “vetor” é a forma mais familiar de dados estruturados.
- Basicamente, um array é uma sequência de elementos do mesmo tipo, onde cada elemento é identificado por um índice
 - A idéia de um array ou “vetor” é bastante simples: criar um conjunto de variáveis do mesmo tipo utilizando apenas um nome.



Array - Problema

- Imagine o seguinte problema
 - leia as notas de uma turma de cinco estudantes e depois imprima as notas que são maiores do que a média da turma.
- Um algoritmo para esse problema poderia ser o mostrado a seguir.

Array - Solução

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
    float n1,n2,n3,n4,n5;
    printf("Digite a nota de 5 estudantes: ");
    scanf("%f",&n1);
    scanf("%f",&n2);
    scanf("%f",&n3);
    scanf("%f",&n4);
    scanf("%f",&n5);
    float media = (n1+n2+n3+n4+n5)/5.0;
    if(n1 > media) printf("nota: %f\n",n1);
    if(n2 > media) printf("nota: %f\n",n2);
    if(n3 > media) printf("nota: %f\n",n3);
    if(n4 > media) printf("nota: %f\n",n4);
    if(n5 > media) printf("nota: %f\n",n5);

    return 0;
}
```



Array


- ❑ O algoritmo anterior apresenta uma solução possível para o problema apresentado
- ❑ Porém, essa solução é inviável para grandes quantidades de alunos
 - ❑ Imagine se tivéssemos de processar as notas de 100 alunos

Array

- ❑ Para 100 alunos, precisamos de:
 - ❑ Uma variável para armazenar a nota de cada aluno
 - ❑ **100 variáveis**
 - ❑ Um comando de leitura para cada nota
 - ❑ **100 scanf()**
 - ❑ Um somatório de **100 notas**
 - ❑ Um comando de teste para cada aluno
 - ❑ **100 comandos if.**
 - ❑ Um comando de impressão na tela para cada aluno
 - ❑ **100 printf()**


Array - Definição

- ❑ As variáveis têm relação entre si
 - ❑ todas armazenam notas de alunos
- ❑ Podemos declará-las usando um ÚNICO nome para todos os 100 alunos
 - ❑ notas: conjunto de 100 valores acessados por um índice
 - ❑ Isso é um **array**!



Array - Declaração


- Arrays são agrupamentos de dados adjacentes na memória.
Declaração:
 - *tipo_dado nome_array[tamanho];*
- O comando acima define um array de nome **nome_array**, capaz de armazenar **tamanho** elementos adjacentes na memória do tipo **tipo_dado**
 - Ex: **int notas[100];**



Array - Declaração

- Em um array, os elementos são acessados especificando o índice desejado entre **colchetes []**
- A numeração começa sempre do zero
- Isto significa que um array de 100 elementos terá índices de 0 a 99:
 - notas[0], notas[1], notas[2], ..., notas[99]

```
int notas[100];  
notas[0] = 81;  
notas[1] = 55;  
...  
notas[99] = 72;
```





Array - Definição

❑ Observação

- ❑ Se o usuário digitar mais de 100 elementos em um array de 100 elementos, o programa tentará ler normalmente.
- ❑ Porém, o programa os armazenará em uma parte não reservada de memória, pois o espaço reservado para o array foi para somente 100 elementos.
- ❑ Isto pode resultar nos mais variados erros durante a execução do programa.

Array = variável

- Cada elemento do array tem todas as características de uma variável e pode aparecer em expressões e atribuições (respeitando os seus tipos)
 - `notas[2] = x + notas[3];`
 - `if (notas[2] > 60)`
- Ex: somar todos os elementos de notas:

```
int soma = 0;  
for(i=0; i < 100; i++)  
    soma = soma + notas[i];
```

Percorrendo um array

- Podemos usar um comando de repetição (for, while e do-while) para percorrer um array
- Exemplo: somando os elementos de um array de 5 elementos

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
    int lista[5] = {3,51,18,2,45};
    int i, soma = 0;
    for(i = 0; i < 5; i++)
        soma = soma + lista[i];

    printf("soma = %d\n",soma);

    return 0;
}
```

Variáveis		
soma	i	lista[i]
0		
3	0	3
54	1	51
72	2	18
74	3	2
119	4	45
	5	



Array - Características

- ❑ Características básicas de um Array
 - ❑ Estrutura homogênea, isto é, é formado por elementos do mesmo tipo.
 - ❑ Todos os elementos da estrutura são igualmente acessíveis, isto é, o tempo e o tipo de procedimento para acessar qualquer um dos elementos do array são iguais.
 - ❑ Cada elemento do array tem um índice próprio segundo sua posição no conjunto



Array - Problema

- Voltando ao problema anterior
 - leia as notas de uma turma de cinco estudantes e depois imprima as notas que são maiores do que a média da turma.

Array - Solução

- Um algoritmo para esse problema usando array:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
    float notas[5];
    int i;
    printf("Digite as notas dos estudantes\n");
    for(i = 0; i < 5; i++){
        printf("Nota do estudante %d:", i);
        scanf("%f", &notas[i]);
    }
    float media = 0;
    for(i = 0; i < 5; i++)
        media = media + notas[i];
    media = media / 5;

    for(i = 0; i < 5; i++)
        if(notas[i] > media)
            printf("Notas: %f\n", notas[i]);

    return 0;
}
```

Array - Solução


```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
    float notas[100];
    int i;
    printf("Digite as notas dos estudantes\n");
    for(i = 0; i < 100; i++){
        printf("Nota do estudante %d:", i);
        scanf("%f", &notas[i]);
    }
    float media = 0;
    for(i = 0; i < 100; i++){
        media = media + notas[i];
    }
    media = media / 100;

    for(i = 0; i < 100; i++){
        if(notas[i] > media)
            printf("Notas: %f\n", notas[i]);
    }

    return 0;
}
```



Exercício

- Para um array A com 5 números inteiros, formular um algoritmo que determine o maior elemento deste array
- 

Exercício - Solução

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
    int i, A[5] = {3,18,2,51,45};
    int ma = A[0];

    for(i=1; i<5; i++){
        if(ma < A[i])
            ma = A[i];
    }

    printf("Maior = %d\n", ma);

    return 0;
}
```

Variáveis		
ma	i	A[i]
3	0	3
18	1	18
51	2	2
	3	51
	4	45
	5	

Copiando um array

- ❑ Não se pode fazer atribuição de arrays inteiros, apenas de suas posições individualmente

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
    int v[5] = {1,2,3,4,5};
    int v1[5];

    v1 = v; //ERRADO!

    int i;
    for(i=0; i<5; i++)
        v1[i] = v[i]; //CORRETO

    return 0;
}
```

Arrays bidimensionais - matrizes

- Os arrays declarados até o momento possuem apenas uma dimensão e, portanto, são tratados como uma lista de variáveis.
- Porém, há casos em que uma estrutura com mais de uma dimensão é mais útil.
- Por exemplo, quando os dados são organizados em uma estrutura de linhas e colunas, como uma tabela. Para isso usamos um array com duas dimensões, ou seja, uma “matriz”.

Arrays bidimensionais - matrizes

- Arrays bidimensionais ou “matrizes”, contém:
 - Dados organizados na forma de uma tabela de 2 dimensões;
 - Necessitam de dois índices para acessar uma posição: um para a linha e outro para a coluna
- Declaração
 - `tipo_variável nome_variável[linhas][colunas];`


Arrays bidimensionais - matrizes

Exemplo

Criar uma matriz que tenha 100 linhas por 50 colunas

```
int mat[100][50];
```


```
mat[0][1] = 99;
```



Arrays bidimensionais - matrizes

- Em uma matriz, os elementos são acessados especificando um par de colchetes e índice para cada dimensão da matriz
- A numeração começa sempre do zero

	0	1	...	49
0		99		
1				
...				
mat[0][1]				
99				





Arrays bidimensionais - matrizes

- Cada elemento da matriz tem todas as características de uma variável e pode aparecer em expressões e atribuições (respeitando os seus tipos)
 - `mat[0][1] = x + mat[1][5];`
 - `if (mat[5][7] > 0)`

Arrays bidimensionais - matrizes

- Como uma matriz possui dois índices, precisamos de dois comandos de repetição para percorrer todos os seus elementos.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
    int mat[100][50];
    int i, j;
    for (i = 0; i < 100; i++) {
        for (j = 0; j < 50; j++) {
            printf("Digite o valor de mat[%d][%d]: ", i, j);
            scanf("%d", &mat[i][j]);
        }
    }

    return 0;
}
```





Arrays Multidimensionais

- Arrays podem ter diversas dimensões, cada uma identificada por um par de colchetes na declaração
 - `int vet[5];` // 1 dimensão
 - `float mat[5][5];` // 2 dimensões
 - `double cub[5][5][5];` // 3 dimensões
 - `int X[5][5][5][5];` // 4 dimensões

Arrays Multidimensionais

- Apesar de terem o comportamento de estruturas com mais de uma dimensão, na memória os dados são armazenados linearmente:

- `int mat[5][5];`






Arrays Multidimensionais

- Um array N-dimensional funciona basicamente como outros tipos de array. Basta lembrar que o índice que varia mais rapidamente é o índice mais à direita.
 - `int vet[5];` // 1 dimensão
 - `float mat[5][5];` // 2 dimensões
 - `double cub[5][5][5];` // 3 dimensões
 - `int X[5][5][5][5];` // 4 dimensões



Exercício

- ▣ Leia uma matriz de 3x3 elementos inteiros e calcule a soma dos seus elementos
- 

Exercício - Solução

- ❑ Leia uma matriz de 3x3 elementos inteiros e calcule a soma dos seus elementos


```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
    int mat[3][3];
    int i, j, soma = 0;
    printf("Digite os elementos da matriz\n");
    for(i=0; i < 3; i++)
        for(j=0; j < 3; j++){
            scanf("%d", &mat[i][j]);
        }

    for(i=0; i < 3; i++)
        for(j=0; j < 3; j++)
            soma = soma + mat[i][j];
    printf("Soma = %d\n", soma);

    return 0;
}
```




Exercício

- Dado duas matrizes reais de dimensão 2×3 , fazer um programa para calcular a soma delas.
- 

Exercício - Solução

- Dado duas matrizes reais de dimensão 2x3, fazer um programa para calcular a soma delas.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
    float A[2][3], B[2][3], S[2][3];
    int i, j;

    //leia as matrizes A e B...

    for(i=0; i < 2; i++)
        for(j=0; j < 3; j++)
            S[i][j] = A[i][j] + B[i][j];

    return 0;
}
```



Inicialização

- Arrays podem ser inicializados com certos valores durante sua declaração. A forma geral de um array com inicialização é:

**tipo_da_variável nome_da_variável [tam1] ... [tamN] =
{dados};**

Inicialização

- ❑ A lista de valores é composta por valores (do mesmo tipo do array) separados por vírgula.
- ❑ Os valores devem ser dados na ordem em que serão colocados na matriz

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
    float vetor[3] = {1.5, 22.1, 4.56};
    int mat1[3][4] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12};
    int mat2[3][4] = {{1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7, 8}, {9, 10, 11, 12}};

    char str1[10] = {'J', 'o', 'a', 'o'};
    char str2[10] = "Joao";

    char nomes[3][10] = {"Joao", "Maria", "Jose"};

    return 0;
}
```



Inicialização sem tamanho

- ❑ Inicialização sem especificação de tamanho
 - ❑ Nesse tipo de inicialização, o compilador vai considerar o tamanho do dado declarado como sendo o tamanho do array.
 - ❑ Isto ocorre durante a compilação e não poderá mais ser mudado durante o programa.
 - ❑ Isto é útil quando não queremos contar quantos caracteres serão necessários para inicializarmos uma string.

Inicialização sem tamanho

- Inicialização sem especificação de tamanho

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {

    //A string mess terá tamanho 36.
    char mess[ ] = "Linguagem C: flexibilidade e poder.";

    //O número de linhas de matrxx será 5.
    int matrxx[ ][2] = { 1,2,2,4,3,6,4,8,5,10 };

    return 0;
}
```